







ROHS
Compatible



RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (俯视图)
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

备注:

1.材质:

1.1胶芯: LCP+30%G.F UL94V-0

1.2端子: C7025 : 镀底50U" MIN

接触区域镀金 (AU 1u") 焊接区域镀金G/F

1.3外壳: SUS304, T=0.30mm : 表面镀镍30U" MIN

1.4中夹片: SUS301:

2.主要特性:

2.1额定电流: 5A

2.2接触阻抗: 40mΩ MAX (初始值)

50mΩ MAX (测试后)

2.3绝缘阻抗: 100MΩ MIN

2.4耐压测试: 100V AC R M S

2.5整体插入力: 5-20N 整体插入力: 5-20N (耐久后)

整体拔出: 8-20N 整体拔出: 6-20N (耐久后)

2.6耐久: 10000次

2.7耐高温: SMT回流焊 (峰值260°±5°), 塑胶不能有起泡,



融胶等不良, 变色, 翘曲变形在公差范围以内。

2.8产品须做焊锡测试, 粘锡面积达到95%以上:

2.9盐雾测试: 24H MIN

3.0工作温度: -25°C ~ +80°C

U5 106- 16P x 10.5L
名称 流水号 PIN位 N;母座 L;长度



A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	D+	B7	D-
A7	D-	B6	D+
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME


DESIGN	Li Jinwei	SCALL	
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10

TOLERANCE	
X.X ±0.30	X.°±2°
.XX ±0.20	.X°±1°
.XXX ±0.10	.XX°±0.5°

DRAWG NO.	U5106-16PN10.5L
TITLE:	16P 立式四脚插板SMT 带斜柱 10.5L

 **广东宏煜盛电子科技有限公司**
Guangdong Hongyusheng Electronic Technology Co., Ltd.
TEL:0752-6632356 <https://www.hystypec.com>


ROHS
Compatible



备注:

1. 把上下载带送入载带机进行调整，然后将产品按照指定的方式摆入下载带中，开动卷带机进行卷装（每卷包500PCS）。
2. 在卷装OK的每卷盘面的指定位置上贴上物料标签装入纸箱内；每箱装10盘
3. 纸箱用封箱带将其封好，胶带要求工字型，不可遮住标签；
4. 如果客户对包装标签另有要求，请按客户要求作业；有未满足之零数箱需用缓冲材料填充；
5. 上载带剥离力:0.2-1.2N.；

包装示意图:



包 装 信 息	
每盘产品數	500pcs
每箱卷盘數	10卷
每箱产品數	5000pcs
产品单重	依实际填写
每箱净重	依实际填写
每箱毛重	依实际填写

DESIGN	Li Jinwei	SCALL			DRAWG NO.	U5106-16PN10.5L	
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm		TOLERANCE		TITLE:
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297		X.X ±0.30 X.°±2° .XX ±0.20 .X°±1° .XXX ±0.10 .XX°±0.5°		
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10				



广东宏煜盛电子科技有限公司

Guangdong Hongyusheng Electronic Technology Co., Ltd.

TEL:0752-6632356 <https://www.hystypec.com>