


ROHS
Compatible


线路板开孔尺寸



主要技术性能

1. 额定电负荷: 30V•0.5A;
2. 接 触 电 阻: $\leq 0.03 \Omega$;
3. 绝 缘 电 阻: $\geq 100M \Omega$;
4. 耐 压: AC500V (50Hz)/min;
5. 插 拔 力: 3~20N;
6. 寿 命: 5,000次。

电路原理图



6	铆 片	1	H62 (Y) 黄铜带 $\delta=0.25\text{mm}$	D, NiAg	NI 400" Ag 50"
5	静 片	1	H62 (Y) 黄铜带 $\delta=0.25\text{mm}$	D, NiAg	NI 400" Ag 50"
4	插 针	1	H62 (Y) 黄铜棒	D, CuSn	
3	簧 片	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 $\delta=0.3\text{mm}$	D, NiAg	NI 400" Ag 50"
2	屏蔽盖	1	H62 (Y) 黄铜带 $\delta=0.25\text{mm}$	D, NiAg	NI 400" Ag 50"
1	基 座	1	PA9T工程塑料	黑	
序号	图号或代号	名 称	数 量	材 料	备 注

DESIGN	Li Jinwei	SCALL	
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10

ϕ	± 0.30	$X^\circ \pm 2^\circ$
.XX	± 0.20	$.X^\circ \pm 1^\circ$
.XXX	± 0.10	$.XX^\circ \pm 0.5^\circ$

DRAWG NO.	DC-045A
TITLE:	DC插座

 **东莞市宏煜盛实业有限公司**
Dongguan hongyusheng Industry Co., Ltd
TEL: 0769-81230179 <https://www.hystypec.com>