


ROHS
Compatible

线路板开孔尺寸



技术特性:

使用条件: $-30\sim 70^{\circ}$

额定负荷: DC30V 1.0A

接触电阻: $\leq 0.03\Omega$

绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$ DC250V


耐 压: AC500V(50Hz)/min

插 拔 力: 3~20N

寿 命: 5000次

未注公差尺寸均按 $\pm 0.2\text{mm}$

电路原理图



5		圆针	1	H65黄铜棒 $\phi=2.0\text{mm}$	D. CuSn
4		弯片	1	H62铜带(Y) $\delta=0.4\text{mm}$	D. Ag
3		静针	1	H62铜带(Y) $\delta=0.4\text{mm}$	D. Ag
2		弹片	1	C5191铜带(Y) $\delta=0.3\text{mm}$	D. Ag
1		基 座	1	PA9T工程塑料	黑
序号	图号或代号	名 称	数量	材 料	备 注

DESIGN	Li Jinwei	SCALL		ϕ TOLERANCE X.X ± 0.30 X. $^{\circ}\pm 2^{\circ}$.XX ± 0.20 .X. $^{\circ}\pm 1^{\circ}$.XXX ± 0.10 .XX. $^{\circ}\pm 0.5^{\circ}$
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm	
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297	
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10	

DRAWG NO.	DC-050
TITLE:	DC插座



东莞市宏煜盛实业有限公司
Dongguan hongyusheng Industry Co., Ltd
TEL: 0769-81230179 <https://www.hystypec.com>